ООО «ТехСтар» - официальный дистрибьютор
светодиодных лент x-Glo в России
г. Санкт-Петербург, +7 (812) 454-01-77
info@techstar-ltd.com, www.techstar-ltd.com

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА X-GLO
СИЛИКОН, БОЛЬШАЯ ДЛИНА (МЕДНЫЕ РЕМНИ), 36V DC

Светодиодная лента x-Glo была разработана специально для использования в особо тяжелых условиях. Для ее изготовления применяются инновационные технологии, за счет чего гарантируются улучшенные показатели производительности и срока службы. Лента проста в установке и практически не требует техобслуживания. Ее легко использовать и ремонтировать при необходимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНОВОЙ ЛЕНТЫ

Более широкий диапазон рабочих температур: -40~55°C

Самоочищающаяся поверхность (нанотехнологическое покрытие «Лотос», не допускающее прилипание пыли)

Лучше механическая прочность анти-сгибание, анти-скручивание, анти-вытягивание

Медный проводник покрыт оловом для большей устойчивости к окислению. Дольше срок службы!

Лучше УФ-стойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	**x-Glo-SL-36-36vDC**
Количество светодиодов на 1 м	36
Напряжение	36V DC
Макс. длина при подаче питания с 2-х сторон / 1 стор.	90 м / 45 м
Рекомендованная высота установки	4-5 м
Потребляемая мощность одного светодиода	0,15 Вт
Потребляемая мощность на 1 м ленты	5,5 Вт
Световая отдача	109,09 лм/Вт
Световой поток на 1 м ленты	600 лм/м
Габариты профиля ленты	15,5*6 мм
Коэффициент мощности	0,99

Рейтинг IP	IP67
Рабочие температуры	-40~55°C
Цветовая температура	6500 К
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Светодиоды	Epistar
Питающее напряжение для блоков питания	85-265V AC
Виды защиты	от короткого замыкания, от скачков напряжения, от перенапряжения, от перегрева
Материал профиля	силикон

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ x-GLO – ЭТО:

- ✓ **Промышленная прочность и ультрагибкость (UL 2388)**
- ✓ **Оптимальная световая эффективность**
- ✓ **Сверхнизкое потребление энергии**
- ✓ **Водо- и пыленепроницаемость (IP67)**
- ✓ **Огнеупорность (EN 60598-1:2008+A1:2009)**
- ✓ **Устойчивость к коррозии (IEC 68-2-11, GB/T 6461-2002)**
- ✓ **Превосходная терморегуляция**
- ✓ **Конструкция «отрезал и отремонтировал»**
- ✓ **Простая установка и минимальное техобслуживание**
- ✓ **Самый длинный срок службы (10+ лет)**
- ✓ **Гарантия – 5 лет**