

OOO «ТехСтар» - официальный дистрибьютор светодиодных лент x-Glo в России г. Санкт-Петербург, +7 (812) 454-01-77 info@techstar-ltd.com, www.techstar-ltd.com


E27-ЦОКОЛЬНАЯ ЛЕНТА X-GLO, ПВХ, 110V AC

E27-Цокольная лента x-Glo (Globe Strip) - это прочная и долговечная светодиодная лента, которая вкручивается прямо в цоколь (E27). Таким образом, лента может использоваться в уже существующей электросистеме, но гораздо эффективнее, чем обычные лампочки.

- Свисает с потолка или же крепится к инфраструктуре
- Версии для 220 и 110 Вольт переменного тока (АС)
- Длина: 1м, 2м для 220В;

1м, 1,5м, 2м для 110В (до 20м по заказу)

• Цвета: белый, красный, зеленый (цветные ленты могут использоваться как сверхяркие сигнальные огни)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	x-Glo-GS-72-G-1m-110v
Количество светодиодов	72 LED/M
на 1 м	
Напряжение	110V AC
Длина	1 M
Рекомендованная высота	2 - 3 M
установки	
Потребляемая мощность	требуется уточнение
одного светодиода	
Потребляемая мощность	требуется уточнение
на 1 м ленты	
Световая отдача	требуется уточнение
Световой поток на 1 м	требуется уточнение
ленты	
Габариты профиля ленты	15,5*6 мм
Потеря яркости	20% за 4 года

Рейтинг IP	IP65
Рабочие	-20~45°C
температуры	
Цветовая	зеленый
температура	
Индекс	не применяется
цветопередачи CRI	
Светодиоды	Epistar
Коэффициент	0,99
мощности	
Виды защиты	от короткого
	замыкания, от скачков
	напряжения,
	от перенапряжения,
	от перегрева
Гарантия	1 год
Срок службы	5 лет

- ✓ Промышленная прочность и ультрагибкость (UL 2388)
- ✓ Огнеупорность (EN 60598-1:2008+A1:2009)
- ✓ Устойчивость к коррозии (IEC 68-2-11, GB/T 6461-2002)
- ✓ Оптимальная световая эффективность
- ✓ Сверхнизкое потребление энергии
- ✓ Простая установка и минимальное техобслуживание







