

### E27-ЦОКОЛЬНАЯ ЛЕНТА X-GLO, ПВХ, 110V AC

E27-Цокольная лента x-Glo (Globe Strip) - это прочная и долговечная светодиодная лента, которая вкручивается прямо в цоколь (E27). Таким образом, лента может использоваться в уже существующей электросистеме, но гораздо эффективнее, чем обычные лампочки.

- Свисает с потолка или же крепится к инфраструктуре
- Версии для 220 и 110 Вольт переменного тока (AC)
- Длина: 1м, 2м для 220В;  
1м, 1,5м, 2м для 110В (до 20м по заказу)
- Цвета: белый, красный, зеленый (цветные ленты могут использоваться как сверхяркие сигнальные огни)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	<b>x-Glo-GS-72-W-1.5m-110v</b>
Количество светодиодов на 1 м	72 LED/м
Напряжение	110V AC
Макс. длина	1,5 м
Рекомендованная высота установки	2 - 3 м
Потребляемая мощность одного светодиода	0,18 Вт/LED
Потребляемая мощность на 1 м ленты	13 Вт/м
Световая отдача	61,5 лм/Вт
Световой поток на 1 м ленты	800 лм/м
Габариты профиля ленты	15,5*6 мм
Потеря яркости	20% за 4 года

Рейтинг IP	IP65
Рабочие температуры	-20~45°C
Цветовая температура	6500 K
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Светодиоды	Epistar
Коэффициент мощности	0,99
Виды защиты	от короткого замыкания, от скачков напряжения, от перенапряжения, от перегрева
Гарантия	1 год
Срок службы	5 лет

- ✓ **Промышленная прочность и ультрагибкость (UL 2388)**
- ✓ **Огнеупорность (EN 60598-1:2008+A1:2009)**
- ✓ **Устойчивость к коррозии (IEC 68-2-11, GB/T 6461-2002)**
- ✓ **Оптимальная световая эффективность**
- ✓ **Сверхнизкое потребление энергии**
- ✓ **Простая установка и минимальное техобслуживание**

